

# AG02514

F1.4-16 25 MM OBJEKTİF

GÖRÜNÜR & YAKIN KIZILÖTESİ DALGA BOYUNDA YÜKSEK PERFORMANS  
AYARLANABİLİR İRİS VE ODAK  
GENİŞ GÖRÜŞ AÇISI  
KOMPAKT & HAFİF





# AGO2514

## F1.4-16 25 MM OBJEKTİF

### Kullanım Alanları

- C-Mount CCTV
- Kent Güvenlik Sistemleri
- Trafik Otomasyon Sistemleri
- Gündüz ve Düşük Işık yüksek performans

### Genel Özellikler

- C-Mount uyumlu
- Manuel iris ayarı
- Manuel odak ayarı
- Görünür dalgaboyu yüksek performans (450-650 nm) (MTF > 25%, 140 lp/mm)
- Yakın kızılötesi dalgaboyu yüksek performans (550-900 nm) (MTF > 11%, 140 lp/mm)
- Maksimum 1' sensör uyumlu

### Teknik Özellikler

- Odak Uzaklığı : 25 mm
- F# : 1.4 - 16
- Görüş Açısı : 35°
- Min. Yakın Odak mesafesi : 30 cm
- Dalgaboyu : 400-900 nm
- Flanş mesafesi : 17.5 mm
- Montaj arayüzü : C-Mount
- Ağırlık : 100 g
- Boyut : ø38 x 42 mm

### Çevresel Koşullar

- Çalışma Sıcaklığı : -51°C to +51°C
- Depolama Sıcaklığı : -51°C to +65°C
- Su Geçirmezlik : 1m 30 dakika
- Çevre Koşulları Standardı : MIL-STD-810G
- Şok Koşulları : Half sine 100g : 3-5ms

### Standart Aksesuarlar

- Koruma Kapakları

### Opsiyonel Aksesuarlar

- 808 & 850 nm filtre

