

DVS-K Serisi

SÜRÜCÜ GÖRÜŞ SİSTEMİ-KOMPAKT

YENİ NESİL SOĞUTMASIZ TERMAL KAMERA
FARKLI LENS SEÇENEKLERİ
KOMPAKT&HAFİF YAPI
ERGONOMİK





DVS-K Serisi

SÜRÜCÜ GÖRÜŞ SİSTEMİ- KOMPAKT

Kullanım Alanları

- Ana Muharebe Tankları
- Araç Üstü Mobil Uygulamalar
- Personel Taşıyıcı Araçlar
- Gece Koşulları

Genel Özellikler

- Soğutmasız Termal Kamera
- Sabit Odak
- Otomatik Görüntü Optimizasyonu
- Polarite Değişimi
- Kazanç ve Seviye Ayarı

Teknik Özellikler

- Çalışma Bandı : 8-12 μ m
- Dedektör : Soğutmasız
- Dedektör Formatı : 640X480
- Piksel Boyutu : 17 μ m
- Video Çıkışı : CCIR
- Haberleşme : RS232, RS422, Canbus,
Görüntüleme ve Kontrol Birimi
- Güç : 18-33 VDC, MIL STD 1275-D
- Ağırlık : <0.8 kg
- Lens (Bakış Açısı) Seçenekleri : 24.6° x 18.5°
: 36° x 27°
: 40° x 30°
: 44° x 33°
: 73° x 54.5°

Çevre Koşulları

- Çalışma Sıcaklığı : -40°C , +55°C
- Depolama Sıcaklığı : -40°C , +60°C
- MIL-STD-810G'ye Uygun

Opsiyonel Aksesuarlar

- Görüntüleme ve Kontrol Birimi

