

# DVS-WIDE

SÜRÜCÜ GÖRÜŞ SİSTEMİ-GENİŞ AÇI

3 ADET SOĞUTMASIZ TERMAL KAMERA

ULTRA GENİŞ BAKIŞ AÇISI

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GÖRÜNTÜLEME&KONTROL BİRİMİ

YOLUN HER İKİ TARFINI GÖRÜŞ İMKANI





# DVS-WIDE

## SÜRÜCÜ GÖRÜŞ SİSTEMİ- GENİŞ AÇI

### Kullanım Alanları

- Ana Muharebe Tankları
- Araç Üstü Mobil Uygulamalar
- Personel Taşıyıcı Araçlar
- Gece Koşulları

### Genel Özellikler

- 3 Adet Soğutmasız Termal Kamera
- Sabit Odak
- Otomatik Görüntü Optimizasyonu
- Polarite Değişimi
- Kazanç ve Seviye Ayarı

### Teknik Özellikler

- Dedektör Sayısı : 3 adet
- Çalışma Bandı : 8-12  $\mu$ m
- Dedektör : Soğutmasız
- Dedektör Format : 640X480 (bir dedektör için)
- Piksel Boyutu : 17  $\mu$ m
- Bakış Açısı (YxD) : 3x 40°x30° (elektronik birleştirme ile en az 110°x30°)
- Video Çıkışı : Ethernet
- Haberleşme : RS422, Ethernet Görüntüleme ve Kontrol Birimi
- Güç : 18-33 VDC, MIL STD 1275-D

### Çevre Koşulları

- Çalışma Sıcaklığı : -40°C , +55°C
- Depolama Sıcaklığı : -40°C , +60°C
- MIL-STD-810G'ye Uygun

### Standart Aksesuarlar

- Görüntüleme ve Kontrol Birimi

### Opsiyonel Aksesuarlar

- Geri Görüş Kamerası

