

# KND3-12/KND5-25

3-12x50 KESKİN NİŞANCI DÜRBÜNÜ  
5-25x56 KESKİN NİŞANCI DÜRBÜNÜ

ÜSTÜN PERFORMANSLI OPTİK  
AYDINLATMALI ŞEBEKE  
PARALAKS AYARI  
DÜŞÜK PROFİL  
ERGONOMİK





# KND3-12/KND5-25

3-12x50 KESKİN NİŞANCI DÜRBÜNÜ  
5-25x56 KESKİN NİŞANCI DÜRBÜNÜ

## Kullanım Alanları

- Keskin Nişancı Dürbünü

## Genel Özellikler

- Sürekli Büyütme
- Clip-on gece görüş cihazları ile kullanılabilir
- Dioptri ayarı
- Aydınlatmalı şebeke
- Şebeke seçenekleri

## Teknik Özellikler

|                            | 3-12x50      | 5-25x56       |
|----------------------------|--------------|---------------|
| • Büyütme                  | 3X-12X       | 5X-25X        |
| • Objektif Çapı            | 50 mm        | 56 mm         |
| • Görüş Açısı (100 m'de)   | 11±4/3,4±2 m | 5,3±2/1,5±1 m |
| • Paralaks Düzeltmesi      | 50m' -∞      | 10m' -∞       |
| • Göz Mesafesi             | 80 mm        | 80 mm         |
| • Yanca/Yükseliş Ayarı     | 0,1 mrad     | 0,1 mrad      |
| • Toplam Klik Sayısı       |              |               |
| • Yükseliş                 | 240          | 240           |
| • Yanca                    | ±60          | ±60           |
| • Yükseliş İkinci Tur Göz. | Var          | Var           |
| • Şebeke                   | Mil-Dot      | Mil-Dot       |
| • Şebeke Aydınlatması      | 11 Seviye    | 11 Seviye     |
| • Dioptri                  | -3/+2        | -3/+2         |
| • Ağırlık                  | 900 g        | 1100 g        |
| • PİL                      | CR2032       | CR2032        |

(pil ve aksesuar hariç)

## Çevre Koşulları

- Çalışma Sıcaklığı : -30°C / +55°C
- Depolama Sıcaklığı : - 45°C / +70°C
- Su Geçirmezlik : 30 dk.için 1 m
- Çevre Koşulları Standardı : MIL-STD-810 G

## Standart Aksesuarlar

- Picatinny adaptörü
- Koruma kılıfı
- Nakliye çantası
- Objektif & oküler koruma kapakları
- Optik temizleme kiti

## Opsiyonel Aksesuarlar

- Muhtelif silahlar için monte hamili
- Talep halinde özel monte hamili tasarımı

