

# Mini TSD-E

TERMAL SİLAH DÜRBÜNÜ-EKLENTİ  
(CLIP-ON)

GÜNDÜZ DÜRBÜNLERİ İLE KULLANIM (CLIP-ON)  
YENİ NESİL SOĞUTMASIZ TERMAL GÖRÜNTÜLEME  
8-12  $\mu$ m ÇALISMA BANDI  
FARKLI OBJEKTİF SEÇENEKLERİ  
ERGONOMİK  
KOMPAKT & HAFİF





# Mini TSD-E

## TERMAL SİLAH DÜRBÜNÜ- EKLENTİ (CLIP-ON)

### Kullanım Alanları

- Gündüz Nişangahları için Termal Görüş

### Genel Özellikler

- Yüksek çözünürlük
- Otomatik görüntü optimizasyonu
- Elde ve silah üstü kullanıma uygun yapı
- Görüntü dondurma
- Polarite değişimi (beyaz sıcak / siyah sıcak)
- Parlaklık ve kontrast ayarı
- Hafif ve kompakt yapı
- Ekranında pil seviye göstergesi
- Harici olarak yazılım güncelleme

### Teknik Özellikler

- Frekans Bandı : 8-12  $\mu$ m (LWIR)
- Dedektör : Soğutmasız
- Dedektör Çözünürlüğü : 640x480
- Dedektör Piksel Boyutu : 17 $\mu$ m x 17 $\mu$ m
- Elektronik Büyütme : 2X,4X
- Video Çıkışı : CCIR
- Çalışma Süresi : 5 saat
- Batarya : Li-ion şarjedilebilir

### Çevre Koşulları

- Çalışma Sıcaklığı : -30°C / +45°C
- Depolama Sıcaklığı : - 45°C / +65°C
- Su Geçirmezlik : 30 dk.için 1 m
- Çevre Koşulları Standardı : MIL-STD-810 G

### Standart Aksesuarlar

- Taşıma çantası
- Nakliye çantası
- Objektif & oküler koruma kapakları
- Optik temizleme kit

### Opsiyonel Aksesuarlar

- Kablosuz Göz Vizörü
- Lazer işaretleyici
- IR aydınlatıcı
- Muhtelif silahlar için monte hamilleri
- Talep halinde özel tasarım monte hamili
- Güneş Paneli

Mini TSD-E	Mini TSD-E 35	Mini TSD-E 60
Görüş Açısı	17.7° x 13.3°	10.3° x 7.7°
Büyütme	1x	1.5x
Ağırlık (aksesuarsız)	Maks. 700 g	Maks. 750 g
Berber Kullanım için Önerilen Sistemler	1X-4X Gündüz Nişangahı 1.5-6X Gündüz Nişangahı 3-12x50 Keskin Nişancı Dürbünü	1.5-6X Gündüz Nişangahı 3-12x50 Keskin Nişancı Dürbünü 5-25x56 Keskin Nişancı Dürbünü